



Technische Daten – Streetbooster

	One	Two
Motortyp	Radnabenmotor	
Dauerleistung	350 Watt	450 Watt
Spitzenleistung	620 Watt	800 Watt
Höchstgeschwindigkeit	22 km/h	(20 km/h +10% Toleranz)
Fahrmodi		3 Fahrmodi
Steigung	15%	18%
Akku	Lithium-Ionen	
Mobiler Akku	nein	ja
Akku-Kapazität	7,5 Ah / 270 Wh	9,4 Ah / 350 Wh
Ladeanschluss	Schuko	
Ladezeit	2 Std. bis 80% (5 Std. 100%)	2,5 Std. bis 80% (5 Std. 100%)
Prüfstand/reale Reichweite	35 km / 26 km	41 km / 33 km
Bremsen vorne	elektrisch mit Rekuperation	Trommelbremse
Bremsen hinten	Scheibenbremse	elektrisch mit Rekuperation
Bremslicht	nein	ja
Blinker am Lenker	nachrüstbar	
Bereifung vorne/hinten	8,5 Zoll	10 Zoll
Reifen	Schlauch, luftgefüllt	schlauchlos, luftgefüllt
Abmessung L x B x H aufgebaut	1.100 x 430 x 1.170 mm	1.140 x 450 x 1.170 mm
Abmessung L x B x H zusammengeklappt	1.100 x 430 x 480 mm	1.180 x 450 x 380 mm
Höhe Trittbrett zu Lenker	1.010 mm	1.010 mm
Radstand	840 mm	850 mm
Gewicht	13,5 kg	20 kg
Zuladung (Fahrergewicht)	106 kg	120 kg
Fahrzeugfarben	grün, weiß, schwarz	grün, luna-weiß, schwarz
Display	LED	
IP-Klasse	IP54 (spritzwassergeschützt)	
Sicherheit	Wegfahrsperre elektronisch, Passwortschutz App	
Wartungsintervalle (jähr.)	3.000 km (1. Wartung 250 km)	3.000 km (1. Wartung 300 km)

(Stand: Februar 2024)

Konstruktions- und Ausführungsänderungen sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

